



## Baie de brassage gris Gamme STANDARD, 19 pouces, 16U à 42, jusqu'à 800 mm de profondeur, en kit

Référence : [BBS606016GK](#), [BBS606022GK](#), [BBS806022GK](#), [BBS606026GK](#),  
[BBS806026GK](#), [BBS606032GK](#), [BBS806032GK](#), [BBS808032GK](#), [BBS606036GK](#),  
[BBS806036GK](#), [BBS808036GK](#), [BBS606042GK](#), [BBS806042GK](#), [BBS808042GK](#)

Les baie de brassage d'Aliopolis vous offrent une solution flexible et complète pour vos installation réseaux.

En termes de boîtier, vous disposez de nombreuses options avec des profondeurs d'installation allant de 600 à 800 mm ainsi que des hauteurs de 16U à 42U.

les panneaux latéraux de cette baie sont amovibles ce qui facilite le câblage et le remplacement de composants et la porte en verre trempé est verrouillable ce qui va donc vous permettre de protéger vos appareils.

les matériaux sont de bonne qualité, le cadre est en acier laminé à froid, des rails de montage 19 pouces zingués et un revêtement en poudre antistatiques sur tous les panneaux.



## Caractéristiques

- Idéal pour les montages en rack 19 pouces
- Charge max : 1 500 Kg
- Porte en verre trempé
- Rails 19 pouces zingués
- Revêtement de poudre antistatiques sur tous les panneaux
- Épaisseur de l'acier : 2 mm
- Porte avant réversible
- Baie conforme à la norme IP20
- Panneaux latéraux et arrière amovibles
- Serrure multipoint
- Deux ouverture en haut et en bas pour le câblage
- Fentes de ventilation pour une circulation d'air
- Livré en kit
- Garantie trois ans

## Spécifications:

### Général

- 19 pouces
- Hauteur : 16U à 42U
- Couleur : Gris RAL7035
- Certifications: RoHS, UL, Gost-R
- Indice de protection : IP20

### Dimensions

- 600 (P) x 600 (L) x 878 (H) [mm]
- 23.62 (P) x 23.62 (L) x 34.57 (H) [in]

### Contenu du packets

- 4 montants ajustable
- 4 pieds ajustable
- Kit d'installation



